

Voce di capitolato

Fluido FILMANT anticorrosivo filmante additivato con antialga, protegge dall'ossidazione, dalla corrosione e dalla formazione di alghe e depositi formando un film monomolecolare protettivo sulle tubazioni dell'impianto radiante. Inoltre elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di materiali diversi, compatibile ai comuni anticongelanti.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Codice | Unità di misura | TI45401002 |
| Quantità per tanica | kg | 10 |
| Aspetto | | liquido |
| pH | | 12,5 +/- 10% |
| Pesco specifico | | 1,04 |
| Stabilità termica | | ottimale |
| Potere schiumogeno | | nullo |

Modalità d'impiego

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosaggio | 2 lt per 100 lt di acqua circolante |
| Modo d'uso | Una volta realizzata la pulizia dell'impianto, viene additivato il filmante mediante una pompa dosatrice volumetrica |
| Avvertenza | Ogni 3 anni si consiglia di svuotare l'impianto e ricaricarlo con il filmante. |

Conformità

Dichiarazione