

Nuovo Multisplit per 2 unità interne

Specifiche delle unità interne



Installazione a parete

(con telecomando IRS a programmazione settimanale e sensore di presenza).



Modello N.	Unità interna			ASHG07KGTB	ASHG09KGTB	ASHG12KGTB	ASHG14KGTB
Classe kW	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Riscaldamento			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	54	55	55	57
	Riscaldamento			56	57	58	59
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/250	770/600/450/280
	Riscaldamento			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensioni nette			mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Peso			kg(lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52

Installazione a parete



Modello N.	Unità interna			ASHG07KMTB	ASHG09KMTB	ASHG12KMTB	ASHG14KMTB
Classe kW	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz			
Pressione sonora	Raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Riscaldamento			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Potenza sonora	Raffreddamento	H	dB(A)	54	55	55	57
	Riscaldamento			56	57	58	59
Portata d'aria	Raffreddamento	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Riscaldamento			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensioni nette			mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Peso			kg(lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Diametro del tubo di collegamento		Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52