


Canalizzabile Slim

Modello N.	Unità interna		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	
	Unità esterna		AOHG09KATA	AOHG12KATA	AOHG14KATA	AOHG18KATA	
Detrazione fiscale 65%			-	-	-	-	
Conto termico			-	-	-	-	
Alimentazione			Monofase, ~230V, 50Hz				
Potenza	Raffreddamento	kW	2.5(0.9-2.7)	3.5(0.9-3.7)	4.3(0.9-4.5)	5.2(0.9-5.4)	
	Riscaldamento		3.2(0.9-3.9)	4.1(0.9-4.4)	5.0(0.9-5.3)	6.0(0.9-6.3)	
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	kW	0.69/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.66/1.71	
EER	Raffreddamento	W/W	3.62	3.21	3.14	3.13	
COP	Riscaldamento		3.64	3.50	3.52	3.51	
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)	kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	
SEER	Raffreddamento	W/W	5.9	5.8	5.6	5.8	
SCOP	Riscaldamento		3.8	3.8	3.8	3.8	
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento	A+		A+	A+	A+	
	Riscaldamento	A		A	A	A	
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	kWh/a	148	211	269	313	
	Riscaldamento		847	1,031	1,177	1,398	
Capacità di deumidificazione			l/h	0.7	1.3	1.5	2.0
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27	
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q	28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27	
Potenza Sonora	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta	47/48	49/50	50/51	51/52	
	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta	57/57	58/58	60/60	58/58	
Portata d'aria	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta	60/60	62/62	63/63	63/64	
	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	600/1,610	650/1,630	800/1,670	940/1,710	
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta	600/1,550	650/1,410	800/1,580	940/1,840	
Range di pressione statica (Standard)			Pa	da 0 a 90 (25)	da 0 a 90 (25)	da 0 a 90 (25)	da 0 a 90 (25)
Dimensioni A x L x P	Unità Interna	mm	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×900×620	
	Unità esterna	mm	541×663×290	541×663×290	542×799×290	542×799×290	
Peso	Unità Interna	kg(lbs)	17(37)	17(37)	17(37)	20(44)	
	Unità esterna	kg(lbs)	23(51)	25(55)	32(71)	33(73)	
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Diametro scarico condensa (int./est.)			mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Massima lunghezza tubazioni (Pre carica)			m	15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello			mm	15	15	15	15
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	
Refrigerante	Tipo (GWP)	R32(675)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	Carica	kg(CO2eq-T)	0.6(0.405)	0.7(0.473)	0.85(0.574)	0.9(0.608)	



Canalizzabile a media pressione statica

Modello N.	Unità interna		ARXG22KMLA	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
	Unità esterna		AOHG22KATA	AOHG24KATA	AOHG30KATA	AOHG36KATA	AOHG45KATA	AOHG36KQTA	AOHG45KQTA
Detrazione fiscale 65%			-	-	-	-	-	-	-
Conto termico			-	✓	-	-	-	-	-
Alimentazione			Monofase, ~230V, 50Hz					Trifase, ~400V, 50Hz	
Potenza	Raffreddamento	kW	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)
	Riscaldamento		7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	kW	1.92/2.00	2.19/2.00	2.78/2.77	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18
EER	Raffreddamento	W/W	3.13	3.11	3.06	3.04	2.50	3.04	2.50
COP	Riscaldamento		3.50	3.75	3.61	3.56	3.23	3.56	3.23
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)	kW	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-
SEER	Raffreddamento	W/W	5.8	5.9	5.8	5.6	-	5.6	-
SCOP	Riscaldamento		3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento	A+		A+	A+	A+	-	A+	-
	Riscaldamento	A		A	A	-	A	-	
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	A	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	kWh/a	362	403	513	594	-	594	-
	Riscaldamento		1,620	1,935	2,871	3,122	-	3,122	-
Capacità di deumidificazione			l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	4.0
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q	31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
Potenza Sonora	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59
	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta	60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
Portata d'aria	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73
	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	1,100/2,240	1,100/2,885	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta	1,100/2,240	1,100/2,350	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750	2,100/4,450
Range di pressione statica (Standard)			Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)	30 - 150 (47)
Dimensioni A x L x P	Unità Interna	mm	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700
	Unità esterna	mm	632×799×290	632×799×290	788×940×320	788×940×320	998×940×320	788×940×320	998×940×320
Peso	Unità Interna	kg(lbs)	35(77)	35(77)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)
	Unità esterna	kg(lbs)	36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	53(117)	62(137)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Diametro scarico condensa (int./est.)			mm	25/32	25/32	25/32	25/32	35.7/38.1	35.7/38.1
Massima lunghezza tubazioni (Pre carica)			m	25 (15)	25(20)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)
Massimo dislivello			mm	20	20	30	30	30	30
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)	R32(675)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Carica	kg(CO2eq-T)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	1.9(1.283)	2.4(1.620)